



## LINEAR 280 230-400V



Aluminium

### Обзор

#### LINEAR 280 230-400V

cod. 818002

MMA, rectified, electrode welding machine in direct current (DC). Stepless regulation of welding current. Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron and aluminium.

### Технические данные

<b>CODE</b>	КОД 818002	<b>A<sub>60% 40°C</sub></b>	ТОК НА 60% 140 A	<b>IP</b>	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP22
<b>V<sub>3PH</sub></b>	ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 / 400 V	<b>V<sub>0</sub></b>	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 62 V	<b>W<sub>H</sub> L</b>	РАЗМЕРЫ 89 - 46 - 59 cm
<b>F</b>	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	<b>P<sub>MAX</sub></b>	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 8 kW	<b>kg</b>	ВЕС 65 kg
<b>A<sub>MIN</sub> MAX</b>	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 50 - 260 A	<b>P<sub>60%</sub></b>	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 5 kW	<b>BAR CODE</b>	КОД EAN 800489731251 4
<b>A<sub>MAX 40°C</sub></b>	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 190 A - 35 %	<b>η</b>	КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,6	<b>PALETTE</b>	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 6 pz/pallet
<b>A<sub>MAX 40°C</sub></b>	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 230 A - 25 %	<b>Ø<sub>DC MIN/MAX</sub></b>	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 5 mm	<b>PALETTE</b>	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ - В 3 pz/pallet - В