



INFINITY 170 230V ACX



Обзор

INFINITY 170 230V ACX

cod. 816080

MMA and TIG inverter, electrode welding machine in direct current (DC) with scratch striking. Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc.

Features:

- compact and light
 - high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations
 - arc force, hot start and anti-stick devices
 - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator (+/- 15%) protections.
- Complete with MMA welding accessories.

Технические данные

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---|
| CODE | КОД 816080 | A_{MAX} | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 26 A | φ | КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosφ) 0,7 |
| V_{1PH} | ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V | A_{60% MAX} | ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 14 A | Ø_{DC MIN/MAX} | ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm |
| F | ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz | P_{MAX} | МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 4 kW | IP | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 |
| A_{MIN MAX} | ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 20 - 150 A | P_{60%} | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 2 kW | W_{H L} | РАЗМЕРЫ 35,5 - 14,5 - 24 cm |
| A_{MAX 40°C} | МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 140 A - 25 % | P_{GEN} | МИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 6 kW | kg | ВЕС 5,05 kg |
| A_{60% 40°C} | ТОК НА 60% 80 A | | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A | BAR CODE | КОД EAN 800489796755 4 |
| V₀ | МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 60 V | η | ИСПОЛНЕНИЯ 90 % | | |



INFINITY 170 230V ACX

Входящие в комплект аксессуары



TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A - 712030



DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A - 712260