



TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+ALU C.CASE



Обзор

TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+ALU C.CASE

cod. 816207

MMA and TIG inverter electrode welding machine, in direct current (DC) with scratch striking.

Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc.

Characteristics:

- compact and light
- high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations
- regulation of arc force and hot start according to the type of electrode in use
- anti-stick device
- thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator (+/- 15%) protections.

Complete with MMA welding accessories and aluminium carry case.

Технические данные

CODE	КОД 816207	A_{MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 42 А	Ø_{DC} MIN/MAX	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A_{60% MAX}	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 24 А	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	P_{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 6,6 kW	W_H L	РАЗМЕРЫ 35,5 - 46,5 - 18,5 cm
A_{MIN} A_{MAX}	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 5 - 200 А	P_{60%}	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 4,2 kW	kg	ВЕС 9,8 kg
A_{MAX} 40°C	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 200 А - 35 %	P_{GEN}	МИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 10 kW	BAR CODE	КОД EAN 800489781005 8
A_{60%} 40°C	ТОК НА 60% 140 А	η	ИСПОЛНЕНИЯ 84 %	Grid	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 30 pz/pallet



TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+ALU C.CASE



МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 81
V



КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi)
0,8

Входящие в комплект аксессуары



DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A - 712260



TOLEDO 300 WORK CLAMP - 712231