



Магнитные сверлильные станки

Модель	Тип	Технические характеристики										Розничная Цена руб. с НДС
		Мощность	Скор. вращ.	Кол-во скоростей	Диаметр спиральных сверл	Диаметр корончатых сверл	Глубина сверления	Рабочий орган	Зенкирование / нарезание резьбы	Ход шпинделя	Вес	
COMMANDO-40	электр.	1100 Вт	270-610 об/мин	6	макс. 13 мм	макс. 40 мм	макс. 50 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	85 мм	14.2 кг	48 000
ELEMENT-30	электр.	850 Вт	600 об/мин	1	макс. 13 мм	макс. 32 мм	макс. 35 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	65 мм	10.8 кг	43 000
ELEMENT-40	электр.	1200 Вт	300-600 об/мин	2	макс. 13 мм	макс. 40 мм	макс. 50 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	80 мм	13.65 кг	58 000
ELEMENT-50	электр.	1500 Вт	100-500 об/мин (ручная регулировка)	2	макс. 23 мм	макс. 50 мм	макс. 50 мм	вал конус Морзе №2	Да/Да	140 мм	15.80 кг	90 000
ELEMENT-50 PM для сверления труб	электр.	1500 Вт	100-500 об/мин (ручная регулировка)	2	макс. 23 мм	макс. 50 мм	макс. 50 мм	вал конус Морзе №2	Да/Да	140 мм	17.70 кг	174 500
ELEMENT-75	электр.	1800 Вт	70-500 об/мин (ручная регулировка)	2	макс. 26 мм	макс. 75 мм	макс. 75 мм	вал конус Морзе №3	Да/Да	185 мм	22.80 кг	118 000
ELEMENT-75 с поворотным основанием	электр.	1800 Вт	70-500 об/мин (ручная регулировка)	2	макс. 26 мм	макс. 75 мм	макс. 75 мм	вал конус Морзе №3	Да/Да	185 мм	22.80 кг	123 000
ELEMENT-100	электр.	2000 Вт	45-700 об/мин (ручная регулировка)	4	макс. 32 мм	макс. 100 мм	макс. 100 мм	вал конус Морзе №3	Да/Да	200 мм	24.80 кг	136 000
ELEMENT-100 с поворотным основанием	электр.	2000 Вт	45-700 об/мин (ручная регулировка)	4	макс. 32 мм	макс. 100 мм	макс. 100 мм	вал конус Морзе №3	Да/Да	200 мм	24.80 кг	144 000
SMART ADDER	электр.	1100 Вт	650 об/мин	1	нет	макс. 35 мм	макс. 30 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	30 мм	11.2 кг	85 000
LYNX (полуавтомат)	электр.	1100 Вт	620 об/мин	3	макс. 13 мм	макс. 35 мм	макс. 50 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	110 мм	16.5 кг	69 000
RAVEN (MCC-52П)	пневмо	Потребление воздуха 13 л/с при мин. давл. 5,5 бар	270 об/мин	1	макс. 16 мм	макс. 52 мм	макс. 50 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	80 мм	16.3 кг	275 000
EAGLE (MCC-52ПИ)	пневмо		270 об/мин	1	макс. 16 мм	макс. 52 мм	макс. 50 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	80 мм	19.2 кг	345 000
GATOR (MCC-52Г)	гидро	Треб. гидр. пит. 140 бар	630 об/мин	1	макс. 16 мм	макс. 52 мм	макс. 50 мм	шпиндель Weldon 19,05 мм	Да/Нет	80 мм	23 кг	345 000

Станки прошли обязательную сертификацию соответствия РФ и отвечают требованиям

стандартов ISO 9001:2000, ISO 9001:2008

Представительство Rotabroach Ltd. в России:

+7 (812) 409-97-96

<https://гаражное.рф/>